

**IDRABAGNO LX**DISPOSICIÓN CONEXIONES
HIDRÁULICAS

- Nueva gama de calentadores de gas instantáneos con cámara de combustión estanca disponibles a gas natural y GLP
- CLASE A en sanitario con diferentes perfiles según modelo
- Bajas emisiones Nox <56 mg/kWh, según normativa EN 814-2013
- Dimensiones extremadamente compactas: 642 x 340 x 237 mm (modelos 11 - 13 l)
- Nuevo panel de mandos con display LCD retroiluminado de gran tamaño (40 x 30 mm), con múltiples funciones y autodiagnóstico
- Quemador ecológico refrigerado por agua
- Combustión aire-gas con **rendimiento constante**
- Amplia modulación de llama 1:3, que permite una perfecta estabilidad de temperatura
- **Abundante producción de ACS**
- **Modulación electrónica de llama en continua**
- **Encendido electrónico con control por ionización de llama**
- **Transductor de humos**
- Grado de protección eléctrica IPx4D
- **Incorpora toma de análisis de combustión**
- **Suministrado de serie colector de humos standard Ø 60-100**

Calentador cámara estanca Lx

CÓDIGO	GAS	MODELO	DIMENSIONES Alto x Ancho x Fondo (mm)	POT. ÚTIL (kW)	PRODUCCIÓN SANITARIA ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$, l/min)	CLASE 	P.V.P. € (IVA no incluido)
IONIZADO - ENCENDIDO ELECTRÓNICO							
20143031 20143032	MTN GLP	IDRABAGNO LX 11	642 x 340 x 237	19,89	11,40	M	650
20143035 20143036	MTN GLP	IDRABAGNO LX 13	642 x 340 x 237	22,45	12,87	L	715
20143037 20143038	MTN GLP	IDRABAGNO LX 17	640 x 400 x 246	27,60	15,82	XL	795

Incluye: - Colector standard de condensación accesorio cod. 1100019


Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € (IVA no incluido)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € (IVA no incluido)
Accesorios evacuación humos			1100019	Kit terminal horizontal Ø 60-100	de SERIE
20049144	Kit sistema tubos separados Ø80 (mod. Lx 11 FLEX - Lx 11 - Lx 13)	33	Accesorios de instalación		
1220409	Kit sistema tubos separados Ø80 (mod. 17)	33	20128060	Llave de corte de entrada de agua fría y rácor salida ACS	20

■ = >> **NEW** (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)



DISPOSICIÓN CONEXIONES
HIDRÁULICAS



- Nueva gama de calentadores de gas instantáneos con cámara de combustión estanca disponibles a gas natural y GLP, CLASE A en sanitario con diferentes perfiles según modelo
- Bajas emisiones Nox <56 mg/kWh, según normativa EN 814-2013
- Dimensiones extremadamente compactas: 642 x 340 x 237 mm
- Nuevo panel de mandos con display LCD retroiluminado de gran tamaño (40 x 30 mm), con múltiples funciones y autodiagnóstico
- Quemador ecológico refrigerado por agua
- Combustión aire-gas con **rendimiento constante**
- Amplia modulación de llama 1:3, que permite una perfecta estabilidad de temperatura
- **Modulación electrónica de llama en continua**
- Encendido electrónico con control por ionización de llama
- Transductor de humos
- Grado de protección eléctrica IPx4D
- Incorpora toma de análisis de combustión
- Suministrado de serie colector de humos standard Ø 60-100
- El modelo Lx 11 FLEX se suministra con conexiones flexibles y llave de corte ACS

Calentador cámara estanca Lx

CÓDIGO	GAS	MODELO	DIMENSIONES Alto x Ancho x Fondo (mm)	POT. ÚTIL (kW)	PRODUCCIÓN SANITARIA ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$, l/min)	CLASE 	P.V.P. € (IVA no incluido)
IONIZADO - ENCENDIDO ELECTRÓNICO							
20143033	MTN	IDRABAGNO LX 11	642 x 340 x 237	19,89	11,40	A M	675
20143034	GLP	FLEX					

Incluye: - Colector standard de condensación accesorio cod. 1100019

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € (IVA no incluido)
Accesorios evacuación humos		
20049144	Kit sistema tubos separados Ø80 (mod. Lx 11 FLEX - Lx 11 - Lx 13)	33
1100019	Kit terminal horizontal Ø 60-100	de SERIE

■ == >> **NEW** (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)